



IP44-IK08

Classe 2

Modèle déposé



Le tout petit coffret façade ou console, discret et esthétique. Il est aussi utilisable sur candélabres et autres poteaux.

Micropak permet de raccorder jusqu'à 2 câbles 3G2,5 mm<sup>2</sup> (Ø12 mm).

Deux entrées de câbles possibles : par le bas ou l'arrière du boîtier.

Fermeture par rabat clipsable sur le couvercle.

Serre-câble imperdable pour introduction frontale des câbles.

Option : Micropak sonorisation avec câble blindé à longueur et fiche XLR 3 pôles.

## AVANTAGES

Très faible encombrement et discret.  
Ouverture simple à l'aide d'un tournevis.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Capacité maxi

- 1 FPN + Terre 6 mm<sup>2</sup>, ou 3 bornes BD2.
- Jusqu'à 2 câbles Ø12 mm (3G2,5 mm<sup>2</sup>), par le bas du boîtier.
- Jusqu'à 2 câbles Ø10 mm, par l'arrière du boîtier, avec passe-fils étanches en option.

### Fixation

- Avec pattes, pour fixation par feuillard 20 mm (MCP).

### Enveloppe

- Polypropylène copolymère, autoextinguible, traité anti-UV.
- IP44 selon IEC 60529 (boîtier ouvert : IP2X).
- IK08 selon EN 62262.
- Classe 2 (peut aussi être livré avec borne de terre isolée).
- De -40°C à +130°C.

### Normes produits

- EN 60439-1.

### Normes d'installation

- NF C17-200.

### Couleurs standards :

- MCP (avec pattes)



Exemple de configuration

